



識別系統



功能強大的多碼讀取器 - 就和感應器一樣簡單



一維/二維碼讀取器




透過乙太網路/IP 或 ProfiNet
自由定義資料輸出

使用教學鍵或 ifm Vision
Assistant 輕鬆設定

偵測單一影像中的不同條碼

輕鬆偵測各種背景中的條碼

透過宜福門儲存設備轉移資料



觀看影片請前往：
ifm.com/tw/o2i

強大偵測功能

新款多碼讀取器可有效偵測一維及二維碼。即使在嚴苛情況下，例如不斷變換的外來光或亮面，辨識能力依然可靠。一至多個圖片中的不同條碼只需幾毫秒即可辨識。

可透過按鍵快速設定

當每個圖片中只有一組條碼時，此類簡單應用可透過教學鍵快速設定。節省時間與成本。變更裝置預設組態時可透過智慧手機App，操作過程簡便。

Vision Assistant軟體

處理複雜的辨識任務時，多碼讀取器可透過榮獲獎項的軟體Vision Assistant進行組態設定。直覺式操作與視覺化呈現，有助追蹤作業。

提昇產品及製程品質

讓製程更透明

隨時掌握何時何地發生哪些狀況

原物料處理最佳化

在正確的生產階段提供足夠原料

確保品質

為最終成品指派正確元件

精準評估交期

以資料為基礎，控制時基製程流



可經由智慧型手機App 進行配置

可使用智慧型手機App (iOS/安卓) 設定設備的基本配置。例如，使用者可利用 App 設定觸發器或 IP 位址。根據這些設定，智慧型手機螢幕上會出現一個數據矩陣碼。使用多碼讀碼器掃描該數據矩陣碼，即可自動採用相關配置。



產品

類型	說明	產品型號
----	----	------

多碼讀取器：乙太網路/IP, TCP/IP

	標準鏡頭，紅光	O2I500
	標準鏡頭，紅外線	O2I501
	廣角鏡頭，紅光	O2I502
	廣角鏡頭，紅外線	O2I503
	長焦鏡頭，紅光	O2I504
	長焦鏡頭，紅外線	O2I505

多碼讀取器：ProfiNet, TCP/IP

	標準鏡頭，紅光	O2I510
	標準鏡頭，紅外線	O2I511
	廣角鏡頭，紅光	O2I512
	廣角鏡頭，紅外線	O2I513
	長焦鏡頭，紅光	O2I514
	長焦鏡頭，紅外線	O2I515

配件

	多碼讀取器安裝套件	E2D500
	照明單元安裝套件	E2D501
	照明單元， 193 x 136 x 75 mm， 紅光，青光， M12 連接器	O2D931
	照明單元， 256.8 x 197 x 106.7 mm， 紅光，青光， M12 連接器	O2D933

連接技術

	Y分接線， O2I5xx用轉接線，觸摸感應器， 0.4 m PUR 纜線	EVC847
	Y分接線， 外部照明用轉接線， 0.4 m PUR 纜線	EVC848